



番号	部品名	材質	個数	備考
1	本体	砲金	1	
2	コネクターベース	真ちゅう	1	
3	アーム	砲金	1	
4	アームバネ	ステンレス304	1	
5	アームシャフト	ステンレス304	1	
6	主ノズル噴射管	アルミ合金	1	
7	主ノズル	合成樹脂	1	
8	ドライブノズル	真ちゅう	1	
9	シールワッシャー	ネオプレン	1	
10	シールワッシャー	テフロン	1	
11	切替レバー	合成樹脂	1	
12	セクターストップ	合成樹脂	2	
13	セクタースクリュー	合成樹脂 ステンレス304	2	
14	ブレーカー	合成樹脂	1	
15	ブレーカーピン	真ちゅう	1	
16	スラストスプリング	ステンレス304	1	
17	スプリングカバー	合成樹脂	1	
18	フラッパー	合成樹脂	1	
19	フラッパー取付ボルト	ステンレス304	1	

仕様

重量	3.0 kg
噴射角度	28°
散水パターン	全円・扇形
取付口径	2"メス
型式	AP-280-PC

性能表

型式：AP-280-PC		取付：2"メスネジ		散水パターン：◎●		(散水量：L/分, 直径：m)					
ノズル口径 (mm)	12.0 x 8.0		14.0 x 8.0		*16.0 x 8.0 (標準)		18.0 x 8.0		20.0 x 8.0		
圧力 (MPa)	散水量	直径	散水量	直径	散水量	直径	散水量	直径	散水量	直径	
0.15	159	40	—	—	—	—	—	—	—	—	
0.20	184	46	230	50	282	54	343	56	411	58	
0.30	224	54	280	58	344	62	434	66	520	68	
0.40	259	60	325	64	399	68	506	72	606	76	
0.50	—	—	364	68	446	74	561	80	657	86	

△4					名称	大型フル・パートサークルスプリンクラ
△3						
△2						
△1	RD44009	ワタナベ	ホソヤ	2018.12.18	図番	D-013-30-A3
	改訂	署名	検印	日付		
縮尺	1:2.5		日付	2005.07.28	品名	280PC (2"メス) 全円・半円兼用
承認	検図	設計	製図		型式	AP-280-PC
マツムラ	マツムラ			マキ	<b>株式会社イーエス・ウォーターネット</b>	