



番号	部品名	材質	個数	備考
1	本体	デルリン	1	
2	アーム	デルリン	1	
3	アームシャフト	ステンレス304	1	
4	アームバネ	ステンレス304	1	
5	連結管	デルリン	1	
6	回転軸	デルリン	1	
7	ノズル	デルリン	1	
8	上部切替レバー	デルリン	1	
9	下部切替レバー	デルリン	1	
10	セクターストップ	デルリン	2	
11	切替バネ	ステンレス304	1	
12	切替ピン	ステンレス304	1	
13	ワッシャー	デルリン	1	
14	シールワッシャー	NBR	2	
15	シールワッシャー	テフロン	1	
16	ブレーカーピン	デルリン	1	
17	ディフレクター	デルリン	1	
18	スプリングカバー	デルリン	1	

仕様

型式	SP-427-AG
散水パターン	全円・扇形
噴射角度	25°
取付口径	1/2" オス

性能表

(散水量：L/分, 半径：m)

ノズル	3.0(赤)		3.2(緑)		3.5(青)		4.0(黒)	
	散水量	半径	散水量	半径	散水量	半径	散水量	半径
0.20	8.5	11.5	9.5	11.5	11.0	11.5	14.1	12.0
0.30	10.5	12.0	11.6	12.0	13.5	12.0	17.1	13.0
0.40	12.0	12.5	13.5	13.0	15.5	13.0	19.6	13.0

△					名称	スプリンクラー 樹脂製スプリンクラー インパクト式低圧スプリンクラーシリーズ
△	RD44009	ワタナベ	ホンヤ	2018.12.18	図番	C-052-30-A3 (Rev.03)
	改訂	署名	検印	日付	品名	427-AG (仰角25° 全円・扇形)
サイズ	A3		投影法		型式	SP-427-AG
縮尺	1:1		日付	2008.01.22	株式会社 イーエス・ウォーターネット	
承認	検図	設計	製図			
スズキ	スズキ		イワサキ			