



注) 図中 取付フランジ口径は200A時

| 番号 | 部品名 | 材質 | 個数 | 備考 |
|----|--------|-------------|----|-----|
| 1 | モーター | | 1 | |
| 2 | 差圧スイッチ | | 1 | |
| 3 | 排泥弁 | 鑄鉄 (エポキシ塗装) | 1 | 50A |
| 4 | 本体 | 炭素鋼 | 1 | |
| 5 | フィルター | | 1 | 20A |
| 6 | ボールコック | | 1 | |
| 7 | ブラシ | ステンレス | 1 | |
| 8 | スクリーン | ステンレス | 1 | |

仕様

| | |
|----------|-----------------------|
| 取付口径 | 200A~350A |
| 取付形式 | JIS10Kフランジ |
| 適用最大流量 | 700 m ³ /h |
| ろ過面積 | 6000 cm ² |
| 最小作動圧 | 0.2 MPa |
| 最大作動圧 | 1.0 MPa |
| 適用最大温度 | 60 ℃ |
| 重量 (空状態) | 213~260 kg |

()* はメンテナンス時に必要な寸法です。

標準フィルターエレメントサイズ表

| | ステンレスパンチングメタル | | | |
|------|---------------|------|------|-----|
| ミクロン | 3500 | 2500 | 1500 | 800 |
| mm | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 0.8 |
| メッシュ | 4 | 6 | 10 | 20 |

| | ステンレスメッシュ | | | |
|------|-----------|-----|-----|-----|
| ミクロン | 800 | 500 | 300 | 200 |
| mm | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
| メッシュ | 20 | 30 | 50 | 75 |

| | | | | | | | | |
|------|-----|----|----|------------|----|----------------------------|--------------------|-------------|
| △4 | | | | | 名称 | ES電動自動洗浄フィルター ABF-Lシリーズ | | |
| △3 | | | | | | | | |
| △2 | | | | | | | 図番 | P-132-38-A3 |
| △1 | | | | | | | | |
| 改訂 | | 署名 | 検印 | 日付 | 縮尺 | 品名 | | |
| 1:15 | | | | 2013.02.27 | | | ABF-6000 (ブラシクリーン) | |
| 承認 | 検図 | 設計 | 製図 | | 型式 | AF-ABF-6000 | | |
| ホンヤ | ホンヤ | | | イワサキ | | | | |

株式会社イーエス・ウォーターネット