



番号	部品名	材質	個数	備考
1	ハウジングユニット	アルミ合金	1	
2	エルボユニット	アルミ合金	1	
3	放水管	アルミ合金	1	
4	ノズル	耐候性樹脂	1	
5	デフレクター	耐候性樹脂	1	
6	ドライブアーム	複合材料	1	
7	上部シフトレバー	耐候性樹脂	1	
8	下部シフトレバー	耐候性樹脂	1	
9	トリップレバー	耐候性樹脂	1	
10	回転止めリング	ステンレス	2	

仕様

型式	SP-AP140-U
散水パターン	全円・扇形
仰角	44°
取付	特殊フランジ

性能表

注) ノズル高さ: 地上1.5m、無風状態。 散水高さ: 散水軌跡の最高到達高さ(ノズルから)

ノズル口径 (mm)	16			18			20			22			24			26			28			30			32			34		
	半径 (m)	散水 高さ (m)	散水 量 (L/min)	半径 (m)	散水 高さ (m)	散水 量 (L/min)	半径 (m)	散水 高さ (m)	散水 量 (L/min)	半径 (m)	散水 高さ (m)	散水 量 (L/min)	半径 (m)	散水 高さ (m)	散水 量 (L/min)	半径 (m)	散水 高さ (m)	散水 量 (L/min)	半径 (m)	散水 高さ (m)	散水 量 (L/min)	半径 (m)	散水 高さ (m)	散水 量 (L/min)	半径 (m)	散水 高さ (m)	散水 量 (L/min)			
0.30	31.3	12.3	281.6	33.8	12.5	356.6	36.3	12.7	441.6	37.6	12.9	531.6	38.8	13.1	633.3	40.1	13.3	748.3	41.4	13.4	863.3	42.6	13.5	991.6	43.8	13.5	1136.6	44.9	13.6	1275.0
0.35	33.3	13.8	303.3	36.0	14.1	385.0	38.6	14.4	478.3	40.1	14.7	575.0	41.6	14.9	685.0	43.0	15.2	808.3	44.5	15.4	933.3	45.7	15.5	1071.6	47.0	15.6	1228.3	48.3	15.7	1376.6
0.40	35.3	15.2	325.0	38.1	15.6	411.6	41.0	16.1	511.6	42.6	16.4	615.0	44.3	16.7	731.6	45.9	17.0	863.3	47.6	17.4	996.6	48.9	17.5	1145.0	50.3	17.6	1313.3	51.6	17.7	1471.6
0.45	36.7	16.2	345.0	39.7	16.8	436.6	42.7	17.3	541.6	44.4	17.8	651.6	46.1	18.2	776.6	47.8	18.6	916.6	49.5	19.0	1058.3	51.0	19.2	1215.0	52.5	19.4	1393.3	54.0	19.6	1561.6
0.50	39.1	17.3	363.3	41.2	17.9	460.0	44.3	18.6	571.6	46.1	19.1	686.6	47.9	19.6	818.3	49.7	20.2	966.6	51.5	20.7	1115.0	53.2	20.9	1280.0	54.8	21.2	1468.3	56.5	21.4	1645.0
0.55	39.1	18.1	381.6	42.3	18.8	483.3	45.5	19.5	598.3	47.4	20.1	720.0	49.2	20.8	858.3	51.0	21.4	1013.3	52.8	22.0	1170.0	54.6	22.3	1341.6	56.4	22.6	1540.0	58.2	22.9	1726.6
0.60	40.2	18.8	398.3	43.5	19.7	505.0	46.8	20.5	625.0	48.6	21.2	753.3	50.5	21.9	896.6	52.3	22.6	1058.3	54.2	23.3	1221.6	56.1	23.6	1401.6	58.0	24.0	1608.3	59.9	24.3	1803.3
0.65	40.9	19.4	415.0	44.3	20.3	525.0	47.6	21.2	651.6	49.5	22.0	783.3	51.4	22.8	933.3	53.3	23.6	1101.6	55.1	24.3	1271.6	57.1	24.8	1460.0	59.1	25.2	1673.3	61.1	25.6	1876.6
0.70	41.6	20.0	430.0	45.0	21.0	545.0	48.5	21.9	676.6	50.4	22.8	813.3	52.3	23.7	968.3	54.2	24.6	1143.3	56.1	25.4	1320.0	58.2	25.9	1515.0	60.2	26.4	1736.6	62.3	26.8	1946.6
0.75	42.1	20.4	445.0	45.5	21.5	563.3	48.9	22.5	700.0	50.9	23.4	841.6	52.9	24.3	1001.6	54.9	25.2	1183.3	56.8	26.1	1366.6	58.9	26.6	1568.3	61.0	27.2	1798.3	63.1	27.7	2015.0
0.80	42.5	20.9	460.0	46.0	22.0	581.6	49.4	23.1	723.3	51.5	24.0	870.0	53.5	24.9	1035.0	55.5	25.9	1221.6	57.5	26.8	1410.0	59.7	27.4	1618.3	61.8	28.0	1856.6	63.9	28.6	2081.6

名称	特殊スプリンクラー(ヤード用) (全円・扇形兼用)			
図番	A3	投影法		D-041-41-A3
品名	1:5	日付	2016.08.18	AP140-U (仰角44°) (特殊フランジ)
型式	SP-AP140-U			
承認	ホソヤ	検図	ホソヤ	製図
製図	フタナベ			