



注1) 伸縮ライザー SP-A-ER-25 脱着継手無しは、「脱着継手なし」とする。  
 伸縮ライザー ER-25 2" (脱着継手)とは区分する。  
 伸縮ライザー SP-A-ER25 脱着継手付とも区分する。

| 番号 | 名称         | 材質        | 数量 | 備考   |
|----|------------|-----------|----|--|
| ①  | 下部管        | SUS304TPA | 1  | JIS G3459 34.0×3.0                             |
| ②  | 上部管        | SUS304TPD | 1  | JIS G3448 22.22×1.0                            |
| ③  | 伸縮継手       | CAC406    | 1  | 加工後クロムメッキ                                      |
| ④  | 伸縮継手ナット    | CAC406    | 1  | 加工後クロムメッキ                                      |
| ⑤  | 六角ナット      | SUS304    | 1  | 市販六角ナット(並目) M6×30(全ネジ)                         |
| ⑥  | 墊片         | SCS13     | 1  | 市販品 JIS 1&#248; M8                             |
| ⑦  | 小径形止め輪(写真) | SUS304    | 1  | 市販購入品 呼び6                                      |
| ⑧  | 六角ナット      | SCS13     | 1  | 市販六角ナット(並目) M8×40(全ネジ)要加工                      |
| ⑨  | Oリング       | EPDM      | 1  | 20Su   |
| ⑩  | スプリングワッシャー | SUS304    | 1  | JIS B1251 呼び6                                  |
| ⑪  | ワイヤ        | SUS304    | 1  | <math>\phi 15 \times \phi 8 \times 3.5L</math> |
| ⑫  | スプリング継手    | CAC406    | 1  | MR-JE A0 20Su×3/4                              |
| ⑬  | ロッキング      | ジュロコ      | 1  | 20Su   |

|      |         |      |            |                    |                       |                       |
|------|---------|------|------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| △    | RD41048 | ワタナベ | ホソヤ        | 2016.03.24         | 名称                    | スプリングラ-関連製品<br>伸縮ライザー |
|      | 改訂      | 署名   | 検印         | 日付                 |                       |                       |
| サイズ  | A3      | 投影法  |            | 図番                 | G-038-30-A3           |                       |
| 縮尺   | -       | 日付   | 2005.06.15 | 品名                 | 伸縮ライザー ER-25<br>脱着継手無 |                       |
| 承認   | 検図      | 設計   | 製図         | 型式                 | SP-A-ER25<br>(脱着継手無)  |                       |
| ヨシカフ | マツムラ    |      | サイトウ       | 株式会社 イ-エス-ウォーターネット |                       |                       |