



番号	部品名	材質	個数	備考
1	本体	CAC406 (BC6)	1	
2	アーム	C6782又C6783	1	
3	アームスプリング	SUS304	1	
4	アームピン	SUS304	1	
5	三角ノズル	C3602 (BsBM)	1	* どちらか選択
6	中心ノズル	C3602 (BsBM)	1	
7	回転軸受	C3602 (BsBM)	1	
8	回転軸	C3602 (BsBM)	1	
9	ブレーキスプリング	SUS304	1	
10	アームワッシャー	テフロン	1	
11	シールワッシャー	テフロン	1	
12	上部切替レバー	SUS304	1	
13	下部切替レバー	SUS304	1	
14	ワッシャー	C3602 (BsBM)	1	
15	Eリング	SUS304	1	
16	セクターストップ	SUS304	2	
17	切替スプリング	SUS304	1	
18	セクターレバー	SUS304	1	
19	切替スピンドル	SUS304	1	
20	スラストワッシャー	テフロン	1	
21	ワッシャー	フッ素ゴム (FKM)	1	
22	ブレーキワッシャー	C3602 (BsBM)	1	
23	整流筒 (小)	POM	1	支給品 (三角ノズル時)

重量：282g

性能表 (単位mm) *印は標準ノズル

口径	2.0(mm)		2.4(mm) *		2.5(mm)		2.8(mm)	
	半径 (m)	散水量 (ℓ/min)	半径 (m)	散水量 (ℓ/min)	半径 (m)	散水量 (ℓ/min)	半径 (m)	散水量 (ℓ/min)
0.20	10.5	3.3	10.8	4.8	10.9	5.3	11.0	6.8
0.25	11.5	4.0	11.7	5.4	11.8	5.9	12.0	7.6
0.30	12.0	4.3	12.5	6.0	12.6	6.5	12.8	8.3
0.35	12.4	4.6	12.9	6.5	13.0	7.1	13.3	9.0

三角ノズル (2.0mm相当)		
圧力 (MPa)	半径 (m)	散水量 (ℓ/min)
0.20	10.0	3.5
0.25	11.3	4.1
0.30	11.8	4.8
0.35	12.1	5.2

仕様

型式	SP-ES-13P
散水パターン	全円・扇形
噴射角度	20°
取付口径	1/2" オス

名称	ES-13P 外形図			
図番	C-066-37-A3 (Rev.05)			
品名	ES-13P			
型式	SP-ES-13P			
承認	ホヤ	ホヤ	ヒゴ	イワサキ
検図	ホヤ	ホヤ	ヒゴ	イワサキ
設計	ホヤ	ホヤ	ヒゴ	イワサキ
製図	ホヤ	ホヤ	ヒゴ	イワサキ

