



番号	名称	材質	個数	備考
1	本体	CAC406	1	
2	アーム	CAC406	1	A
3	アームバネ	SUS304	1	
4	アームシャフト	SUS304	1	
5	ノズル	C3604	1	
6	連結管	C3604	1	
7	回転軸	C3604	1	
8	スプリングカバー	樹脂	1	B
9	スラストスプリング	SUS304	1	
10	切替部 A'ssy		1	
11	シールワッシャー	テフロン	1	
12	ワッシャー	ネオプレン	2	
13	シールワッシャー	テフロン	1	C
14	セクターストップ	SUS304	2	
15	ブレーカー	SUS304	1	
16	ブレーカーピン	SUS304	1	
17	調整バネ	SUS304	1	

性能表

ノズル口径 (mm)	4.0	
圧力 (MPa)	半径 (m)	散水量 (L/分)
0.20	11.7	14.6
0.25	12.8	16.4
0.30	13.3	18.1
0.35	14.4	19.9

仕様

型式	ES-25X
散水パターン	全円・扇形
噴射角度	25°
取付口径	1/2" オス

△	RD48018	ワタナベ	ヤマダ	2023.07.07	名称	スプリンクラー 低圧用パートサークルスプリンクラー
	改訂	署名	検印	日付		
サイズ	A3		投影法		図番	C-124-43-A3
縮尺	1:1		日付	2018.04.23	品名	ES-25X
承認	検図	設計	製図		型式	SP-ES-25X
ホソヤ	ホソヤ		ワタナベ		株式会社イーエス・ウォーターネット	