



仕様

型式	SP-ES-67X
散水パターン	全円・扇形 兼用
噴射角度	23°
取付口径	PT 1"

性能表

ノズル口径(mm)	5.6 x 3.2		6.4 x 3.2		7.1 x 3.2		7.9 x 3.2		8.7 x 3.2		9.5 x 3.2	
	半径 (m)	散水量 (l/min)	半径 (m)	散水量 (l/min)	半径 (m)	散水量 (l/min)	半径 (m)	散水量 (l/min)	半径 (m)	散水量 (l/min)	半径 (m)	散水量 (l/min)
0.30	16.0	44.6	16.7	55.8	17.8	65.4	18.6	75.3	19.1	83.9	19.8	98.3
0.35	16.6	47.5	17.3	59.5	18.6	69.9	19.4	81.1	19.8	91.3	20.5	107.1
0.40	17.2	50.5	17.9	63.3	19.4	74.4	20.2	86.9	20.5	98.8	21.2	115.9
0.45	17.9	53.4	18.5	67.1	20.2	78.8	20.9	92.8	21.3	106.3	21.9	124.7
0.50	18.5	56.4	19.0	70.8	21.0	83.3	21.7	98.6	22.0	113.8	22.6	133.5
0.55	19.1	59.3	19.6	74.6	21.8	87.8	22.4	104.4	22.7	121.3	23.3	142.3
0.60	19.7	62.2	20.2	78.4	22.7	92.2	23.2	110.2	23.5	128.8	24.1	151.1
0.65	20.3	65.2	20.8	82.2	23.5	96.7	23.9	116.1	24.2	136.3	24.8	159.9

番号	部品名	材質	個数	備考
1	本体	CAC406	1	
2	アーム	CAC406	1	
3	アームバネ	SUS-304	1	
4	アームシャフト	SUS-304	1	
5	主ノズル	BSBM	1	
6	副ノズル	BSBM	1	
7	連結管	BSBM	1	
8	回転軸	SUS-304	1	
9	ワッシャー	HDPE	1	
10	シールワッシャー	樹脂コート スチール	1	
11	スラストスプリング	SUS-304	1	
12	ワッシャー	テフロン	1	
13	シールワッシャー	樹脂コート スチール	2	
14	ワッシャー	BSBM	1	
15	ブレーカーピン	SUS-304	1	
16	ブレーカー	SUS	1	
17	Eリング	SUS-304	1	
18	切替バネ	SUS-304	1	
19	切替スピンドル	SUS-304	1	
20	ワッシャー	BSBM	3	
21	セクターピン	SUS-304	1	
22	セクターストップ	SUS-304	2	
23	上部切替レバー	CAC406	1	
24	下部切替レバー	CAC406	1	
25	整流筒	樹脂製	1	

△	RD41020	ワタナベ	ホソヤ	2015.12.08	名称 スプリンクラー 高圧用フル・パートサークルスプリンクラー
△	RD41011	マオカ	ホソヤ	2015.11.18	
△	RD39188	イワサキ	ホソヤ	2014.06.23	
	改訂	署名	検印	日付	
サイズ	A3		投影法		図番 C-080-35-A3 (Rev.01)
縮尺	1:2		日付	2010.04.07	品名 ES-67X (ブレーカー付)
承認	検図	設計	製図	型式 SP-ES-67X	
ホソヤ	ホソヤ		ワタナベ		