

性能表

ノズルNO. (色)	25 (Lt.Blue)		33 (Gray)		38 (Red)		43 (Dk.Brown)		48 (Dk.Green)		53 (Dk.Blue)		63 (Black)		73 (Orange)	
	半径 m	散水量 L/分	半径 m	散水量 L/分	半径 m	散水量 L/分	半径 m	散水量 L/分	半径 m	散水量 L/分	半径 m	散水量 L/分	半径 m	散水量 L/分	半径 m	散水量 L/分
0.55	20.1	111.7	20.7	137.0	21.9	153.7	22.6	174.5	23.5	190.0	24.7	207.8	26.2	235.8	27.1	275.2
0.62	20.4	119.2	21.0	144.6	22.3	162.8	22.6	183.6	24.1	199.1	25.6	216.5	26.8	247.9	27.7	285.4
0.69	20.7	125.7	21.3	152.9	22.9	171.9	22.9	191.9	24.7	208.6	26.2	225.2	27.4	261.2	28.3	295.6
0.76	21.0	134.8	21.6	161.3	23.2	180.2	23.5	202.1	25.0	217.7	26.5	235.1	27.7	272.2	29.0	306.2
0.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.8	243.8	28.0	282.8	29.6	317.2

仕様

型式	PS-ES901
散水パターン	全円・扇形 (角度調整範囲40°~360°)
取付口径	1-1/2" メス

番号	部品名	材質	個数	備考
1	本体	樹脂	1	
2	ライザーロックナット	樹脂	1	
3	キャップ	ラバー	1	
4	ライザー	樹脂	1	
5	主ノズル	樹脂	1	選択部品 性能表参照
6	副ノズル	樹脂	1	
7	副ノズル	樹脂	1	
8	止めネジ	SUS	3	

RD41069	マオカ	ホソヤ	2016.07.13	名称	ポップアップスプリンクラー
RD39045	イフサキ	ホソヤ	2014.03.06		
改訂	署名	検印	日付	図番	E-038-38-A3 (Rev.02)
サイズ	A3	投影法		品名	ES901
縮尺	1:2.5	日付	2013.03.22	型式	PS-ES901, 取付口径1-1/2"メス
承認	検図	設計	製図	株式会社 イーエス・ウォーターネット	
ホソヤ	ホソヤ		イフサキ		

