



番号	部品名	材質	個数	備考
1	本体	ナイロン	1	
2	スプリングカバー	ナイロン	1	
3	弁体	ナイロン	1	
4	アクチュエータ	ナイロン	1	
5	ダイヤフラム	ナイロン繊維強化NBR	1	
6	下部スプリングガイド	ナイロン	1	
7	スプリング	ステンレス, バネ鋼	1	A: SUS302 B,C,D: バネ鋼
8	Oリング	ニトリルゴム 又は天然ゴム	1	
9	止めビス	ステンレス	1	
10	調整ネジ	ナイロン	1	
11	プラグ	ナイロン	1	
12	上部スプリングガイド	ナイロン	1	

仕様

型式	PRV-075
取付口径	3/4" メスネジ
一次側圧力	0.07~0.9MPa
流量範囲	0.2~5.0m ³ /時
許容温度	50℃ (清水)
重量	0.13kg

※ 差圧により最大流量範囲は変わります

適合スプリング

制御スプリング	色別	二次側圧力調整範囲 (MPa)
A	黄	0.05~0.12
B	白	0.08~0.25
C	赤	0.20~0.40
D	黒	0.35~0.60

△4					名称	制御弁
△3						PRVシリーズ (圧力制御弁)
△2						
△1	RD39025	マオカ	ホソヤ	2014.02.26	図番	U-065-38-A3 (Rev.03)
	改訂	署名	検印	日付		
縮尺	1:1	日付	2013.01.18		品名	PRV075
承認	検図	設計	製図		型式	PRV-075, 20A
ホソヤ	ホソヤ		イワサキ			株式会社イーエスウォーターネット