



番号	部品名	材質	個数	備考
1	ハウジング	ポリウレタン	1	
2	フタ	ポリアセタール	1	
3	プラグ	ポリアセタール	1	
4	シールナット	ポリアセタール	1	
5	Oリング	NBR	1	
6	シール	ポリウレタン	1	
7	スプリング	SUS	1	
8	Eピン	BSBM	1	
9	フィルター	ポリアセタール	1	
10	スリーブ	ポリアセタール	1	
11	シールワッシャー	NBR	1	
12	スプリンクラー本体	ポリアセタール	1	
13	アーム	ポリアセタール	1	
14	アームシャフト	SUS-304	1	
15	アームバネ	SUS-304	1	
16	アームスリーブ	ポリアセタール	1	
17	スラストスプリング	SUS-304	1	
18	スプリングカバー	ポリアセタール	1	
19	回転軸	BSP	1	
20	シールワッシャー	NBR	2	
21	シールワッシャー	テフロン	1	
22	ノズル	ポリアセタール	1	(爪付き)
23	ブレーカーピン	ポリアセタール	1	
24	切替レバー	ポリアセタール	2	上下 各1ヶ
25	切替バネ	SUS-304	1	
26	切替ピン	SUS-304	1	
27	セクターストップ	ポリアセタール	2	
28	ドレーン口	—	8	

仕様

型式	PU-805型
散水パターン	全円・扇形
噴射角度	27°
取付口径	1/2" メス
推奨圧力	0.2~0.4MPa
設置間隔	12m (参考)
その他	ブレーカー付

性能表

*標準ノズル

ノズル口径 (mm)	2.8		3.0		3.2		3.5		4.0*	
	直径 (m)	散水量 (l/min)	直径 (m)	散水量 (l/min)	直径 (m)	散水量 (l/min)	直径 (m)	散水量 (l/min)	直径 (m)	散水量 (l/min)
0.20	21.0	7.5	22.0	8.5	23.0	9.5	23.0	11.0	24.0	14.2
0.30	23.0	9.2	24.0	10.5	24.0	11.7	24.0	13.5	25.0	17.2
0.40	23.0	10.5	25.0	12.0	25.0	13.5	26.0	15.5	26.0	19.7

△	RD42018	フタナベ	ホソヤ	2017.01.24	名称	ポップアップスプリンクラー ガーデンシリーズ
△	改訂	署名	検印	日付		
サイズ	A3		投影法		図番	E-015-39-A3 (Rev.03)
縮尺	1:2		日付	2013.10.03	品名	PU-805
承認	検図	設計	製図		型式	SP-PU-805 (1/2" メス)
ホソヤ	ホソヤ		イワサキ			株式会社 イーエス・ウォーターネット