



番号	部品名	材質	個数	備考
1	本体	炭素鋼(エポキシ塗装)	1	
2	電動シャフト	ステンレス	1	
3	排泥弁	鋳鉄(エポキシ塗装)	1	2"
4	ドライブユニット		1	
5	差圧スイッチ		1	
6	電気接続ボックス		1	
7	フィルター		1	3/4"

仕様

取付口径	150A, 200A, 250A
取付形式	JIS10Kフランジ
適用最大流量	400 m ³ /h
有効ろ過面積	6000 cm ²
最小作動圧	0.2 MPa
最大作動圧	1.0 MPa
適用温度	60℃
重量	250 kg

注) 図中 取付フランジ口径は150A時

標準フィルターエレメントサイズ表

ステンレスメッシュ												
ミクロン	800	500	300	200	130	100	80	50	40	30	20	10
mm	0.8	0.5	0.3	0.2	0.13	0.1	0.08	0.05	0.04	0.03	0.02	0.01

() * はメンテナンス時に必要な寸法です。

△	RD48016	マオカ	ヤマダ	2023.06.26	名称	ES電動自動洗浄フィルター SAFシリーズ	
	改訂	署名	検印	日付	図番	P-138-38-A3	
サイズ	A3	投影法		日付	品名	SAF-6000	
縮尺	1:15	設計	製図	2013.02.27	型式	AF-SAF-6000	
承認	検図	設計	製図				
ホソヤ	ホソヤ		イフサキ				