



(単位：mm)

標準品※

D (外径)	内径	肉厚	推奨適用圧力
15.7	13.9	0.9	0.1~0.3MPa
15.9	13.9	1.0	0.1~0.35MPa
16.2	13.9	1.15	

### TIF-16 推奨最大敷設長 (m)

型 式	ドリッパー 当り滴下量	肉 厚	ドリッパー間隔 (cm)						
			20	30	40	50	60	70	100
TIF16-1	1.15L/H	0.90mm	63	88	110	130	149	167	207
		1.00mm	63	88	110	130	149	167	207
		1.15mm	69	96	120	142	163	183	231

型 式	ドリッパー 当り滴下量	肉 厚	ドリッパー間隔 (cm)						
			20	30	40	50	60	70	100
TIF16-2	2.10L/H	0.90mm	44	61	76	90	103	115	144
		1.00mm	44	61	76	90	103	115	144
		1.15mm	45	62	78	92	106	118	149

型 式	ドリッパー 当り滴下量	肉 厚	ドリッパー間隔 (cm)						
			20	30	40	50	60	70	100
TIF16-4	3.60L/H	0.90mm	32	43	54	64	73	82	103
		1.00mm	32	43	54	64	73	82	103
		1.15mm	32	43	54	64	73	82	103

注) 使用温度は40°C以下とする。

RD41013	フタナバ	ホソヤ	2015.12.15	名称	ドリップかんがい TIFドリップチューブ標準型
改訂	署名	検印	日付		
サイズ	A4	投影法		図番	A-001-37-A4 (Rev.01)
縮尺	1:1	日付	2011.12.05	品名	TIFドリップチューブ標準型 16mm
承認	検図	設計	製図	型式	TIF16-1, TIF16-2, TIF16-4
ホソヤ	ホソヤ		マツムラ	株式会社 イーエス・ウォーターネット	