



番号	部品名	材質	個数	備考
1	ハウジングユニット	アルミ合金	1	
2	エルボユニット	アルミ合金	1	
3	放水管	アルミ合金	1	
4	ノズル	耐候性樹脂	1	
5	デフレクター	耐候性樹脂	1	
6	ドライブアーム	複合材料	1	
7	上部シフトレバー	耐候性樹脂	1	
8	下部シフトレバー	耐候性樹脂	1	
9	トリップレバー	耐候性樹脂	1	
10	回転止めリング	ステンレス	2	

仕様

型式	SP-T160-U
散水パターン	全円・扇形
仰角	24°
重量	11.4 kg
取付	特殊フランジ

性能表

注) ノズル高さ: 地上1.5m、無風状態

ノズル口径 (mm)	18		20		22		24		26		28		30		32		34		36		38		40	
	半径 (m)	散水量 (L/min)	半径 (m)	散水量 (L/min)	半径 (m)	散水量 (L/min)	半径 (m)	散水量 (L/min)	半径 (m)	散水量 (L/min)	半径 (m)	散水量 (L/min)	半径 (m)	散水量 (L/min)	半径 (m)	散水量 (L/min)	半径 (m)	散水量 (L/min)	半径 (m)	散水量 (L/min)	半径 (m)	散水量 (L/min)	半径 (m)	散水量 (L/min)
0.30	37.8	361.6	39.9	448.3	41.0	540.0	42.0	641.6	42.3	760.0	42.5	876.6	42.8	1006.6	43.2	1151.6	43.5	1291.6	43.8	1446.6	44.1	1616.6	44.5	1776.6
0.35	39.4	390.0	41.6	483.3	43.1	581.6	44.6	693.3	45.9	820.0	47.1	946.6	48.0	1086.6	48.8	1243.3	50.0	1395.0	51.1	1561.6	52.1	1745.0	53.1	1918.3
0.40	41.0	418.3	43.2	516.6	45.3	623.3	47.3	741.6	49.5	876.6	51.7	1011.6	53.1	1161.6	54.5	1330.0	56.5	1490.0	58.3	1670.0	60.2	1866.6	61.4	2051.6
0.45	42.3	443.3	44.7	548.3	46.9	660.0	49.0	786.6	51.4	930.0	53.8	1073.3	55.7	1233.3	57.6	1410.0	59.6	1581.6	61.6	1771.6	63.6	1980.0	64.7	2175.0
0.50	43.6	466.6	46.2	578.3	48.5	696.6	50.8	828.3	53.4	980.0	55.9	1131.6	58.3	1300.0	60.8	1486.6	62.8	1666.6	64.9	1866.6	67.0	2086.6	68.1	2293.3
0.55	44.7	490.0	47.3	606.6	49.7	730.0	52.0	868.3	54.7	1028.3	57.5	1186.6	59.9	1363.3	62.3	1558.3	64.6	1748.3	66.9	1958.3	69.2	2188.3	70.5	2405.0
0.60	45.7	511.6	48.4	633.3	50.9	763.3	53.3	906.6	56.1	1073.3	59.0	1240.0	61.4	1423.3	63.8	1628.3	66.3	1825.0	68.8	2045.0	71.4	2285.0	72.9	2511.6
0.65	46.7	531.6	49.4	658.3	52.0	793.3	54.5	945.0	57.4	1118.3	60.2	1290.0	62.7	1481.6	65.1	1695.0	67.9	1900.0	70.6	2128.3	73.2	2378.3	75.0	2615.0
0.70	47.7	553.3	50.4	683.3	53.1	823.3	55.7	980.0	58.6	1160.0	61.5	1338.3	64.0	1536.6	66.5	1758.3	69.4	1971.6	72.3	2208.3	75.1	2468.3	77.0	2713.3
0.75	48.5	571.6	51.4	708.3	54.1	853.3	56.8	1015.0	59.7	1200.0	62.5	1385.0	65.0	1591.6	67.5	1820.0	70.6	2041.6	73.6	2286.6	76.6	2555.0	78.7	2808.3
0.80	49.3	590.0	52.3	731.6	55.1	880.0	57.9	1048.3	60.7	1240.0	63.6	1431.6	66.1	1643.3	68.6	1880.0	71.8	2108.3	74.9	2361.6	78.0	2638.3	80.4	2901.6
0.85	50.2	608.3	53.2	753.3	56.0	908.3	58.9	1080.0	61.7	1278.3	64.4	1475.0	66.9	1693.3	69.4	1938.3	72.7	2173.3	75.8	2433.3	78.9	2720.0	81.4	2990.0
0.90	51.0	626.6	54.1	775.0	57.0	933.3	59.9	1111.6	62.6	1315.0	65.3	1518.3	67.8	1743.3	70.3	1993.3	73.5	2236.6	76.7	2505.0	79.8	2800.0	82.4	3076.6

名称	大型レインガン (全円・扇形兼用)			
図番	D-055-42-A3			
品名	Twin160-U (仰角24°) (特殊フランジ)			
型式	SP-T160-U			
承認	ホソヤ	検図	設計	製図
縮尺	1:4	日付	2017.04.13	
サインズ	A3	投影法		
改訂	署名	検印	日付	
	RD46011	ワタナベ	ホソヤ	2021.06.11

