



番号	部品名	材質	個数	備考
1	ハウジングユニット	アルミ合金	1	
2	エルボユニット	アルミ合金	1	
3	放水管	アルミ合金	1	
4	ノズル	耐候性樹脂	1	
5	デフレクター	耐候性樹脂	1	
6	ドライブアーム	複合材料	1	
7	上部シフトレバー	耐候性樹脂	1	
8	下部シフトレバー	耐候性樹脂	1	
9	トリップレバー	耐候性樹脂	1	
10	回転止めリング	ステンレス	2	

仕様

型式	SP-T202-U
散水パターン	全円・扇形
仰角	24°
重量	11.8 kg
取付	特殊フランジ

性能表

注) ノズル高さ: 地上1.5m、無風状態

ノズル口径 (mm)	22		24		26		28		30		32		34		36		38		40		42		44		45	
	半径 (m)	散水量 (L/min)	半径 (m)	散水量 (L/min)	半径 (m)	散水量 (L/min)	半径 (m)	散水量 (L/min)	半径 (m)	散水量 (L/min)	半径 (m)	散水量 (L/min)	半径 (m)	散水量 (L/min)	半径 (m)	散水量 (L/min)	半径 (m)	散水量 (L/min)	半径 (m)	散水量 (L/min)	半径 (m)	散水量 (L/min)	半径 (m)	散水量 (L/min)	半径 (m)	散水量 (L/min)
0.30	41.5	540.0	42.6	641.6	42.9	760.0	43.1	876.6	43.5	1006.6	43.8	1151.6	44.1	1291.6	44.4	1446.6	44.7	1616.6	45.1	1776.6	45.4	1958.3	45.8	2165.0	46.0	2261.6
0.35	43.6	581.6	45.2	693.3	46.4	820.0	47.6	946.6	48.5	1086.6	49.4	1243.3	50.5	1395.0	51.6	1561.6	52.7	1745.0	53.5	1918.3	54.3	2115.0	55.0	2338.3	55.4	2441.6
0.40	45.7	623.3	47.7	741.6	49.9	876.6	52.1	1011.6	53.6	1161.6	55.0	1330.0	57.0	1490.0	58.9	1670.0	60.7	1866.6	61.8	2051.6	63.1	2261.6	64.3	2500.0	64.9	2611.6
0.45	47.2	660.0	49.4	786.6	51.8	930.0	54.2	1073.3	56.1	1233.3	58.1	1410.0	60.0	1581.6	62.0	1771.6	64.0	1980.0	65.3	2175.0	66.8	2398.3	68.2	2651.6	68.9	2770.0
0.50	48.7	696.6	51.0	828.3	53.6	980.0	56.2	1131.6	58.6	1300.0	61.1	1486.6	63.1	1666.6	65.2	1866.6	67.3	2086.6	68.8	2293.3	70.5	2528.3	72.1	2795.0	73.0	2918.3
0.55	49.9	730.0	52.3	868.3	55.0	1028.3	57.7	1186.6	60.2	1363.3	62.6	1558.3	64.9	1748.3	67.2	1958.3	69.5	2188.3	71.3	2405.0	73.1	2651.6	75.0	2930.0	75.9	3061.6
0.60	51.1	763.3	53.5	906.6	56.4	1073.3	59.3	1240.0	61.7	1423.3	64.1	1628.3	66.7	1825.0	69.2	2045.0	71.7	2285.0	73.7	2511.6	75.7	2770.0	77.8	3061.6	78.8	3198.3
0.65	52.2	793.3	54.8	945.0	57.7	1118.3	60.5	1290.0	63.0	1481.6	65.5	1695.0	68.2	1900.0	70.9	2128.3	73.6	2378.3	75.7	2615.0	77.9	2883.3	80.1	3186.6	81.2	3328.3
0.70	53.4	823.3	56.0	980.0	58.9	1160.0	61.8	1338.3	64.3	1536.6	66.8	1758.3	69.8	1971.6	72.6	2208.3	75.5	2468.3	77.8	2713.3	80.1	2991.6	82.5	3306.6	83.7	3453.3
0.75	54.5	853.3	57.3	1015.0	60.1	1200.0	63.0	1385.0	65.5	1591.6	68.1	1820.0	71.1	2041.6	74.1	2286.6	77.2	2555.0	79.5	2808.3	82.0	3096.6	84.5	3421.6	85.7	3575.0
0.80	55.7	880.0	58.5	1048.3	61.4	1240.0	64.2	1431.6	66.8	1643.3	69.3	1880.0	72.5	2108.3	75.7	2361.6	78.8	2638.3	81.3	2901.6	83.8	3198.3	86.4	3535.0	87.7	3691.6
0.85	56.6	908.3	59.5	1080.0	62.3	1278.3	65.1	1475.0	67.6	1693.3	70.2	1938.3	73.4	2173.3	76.6	2433.3	79.7	2720.0	82.2	2990.0	84.9	3296.6	87.5	3643.3	88.8	3806.6
0.90	57.6	933.3	60.5	1111.6	63.3	1315.0	66.0	1518.3	68.5	1743.3	71.0	1993.3	74.3	2236.6	77.4	2505.0	80.6	2800.0	83.2	3076.6	85.9	3391.6	88.6	3748.3	90.0	3916.6

名称	大型レインガン (全円・扇形兼用)				
図番	D-056-42-A3				
品名	Twin202-U (仰角24°) (特殊フランジ)				
型式	SP-T202-U				
承認	ホソヤ	検図	ホソヤ	製図	フタナベ
改訂	署名	検印	日付	2017.04.13	
サイズ	A3	投影法			
縮尺	1:4	日付	2017.04.13		

