



番号	部品名	材質	個数	備考
1	ソケット		2	40A
2	本体	ポリアセタール	1	A
3	蓋	ポリアセタール	1	
4	ボールバルブ	ポリプロピレン	1	
5	スクリーン式エレメント	ポリエステル (ステンレス)	1	

仕様

口径	1 1/2" ネジ
適用最大流量	15 m <sup>3</sup> /h
エレメントタイプ	スクリーン式
ろ過面積	170 cm <sup>2</sup>
適用最大圧力	0.8 MPa
適用最大温度	60 ℃
重量	0.76 kg

( ) \* はメンテナンス時に必要な寸法です。

エレメント一覧表 (スクリーン)

※ SUSワイヤーネットは特注にて対応可能

カラーコード	緑	青	白	赤	黄	黒	橙
ミクロン	500	300	200	130	100	80	50
mm	0.5	0.3	0.2	0.13	0.1	0.08	0.05
メッシュ	30	50	75	120	155	200	300
用途	スプリンクラー	マイクロスプリンクラー スプレーノズル	ドリップチューブ	フォグノズル	ミスト フォグノズル		
樹脂スクリーン	-	○	-	○	○	-	-
SUSワイヤーネット	○	○	○	○	○	○	○

RD43015	フタナベ	ホソヤ	2017.12.27
RD41026	フタナベ	ホソヤ	2015.12.24
RD40113	イフサキ	ホソヤ	2015.05.20
RD39010	イフサキ	ホソヤ	2014.01.08
改訂	署名	検印	日付
サイズ	A3	投影法	
縮尺	1:2.5	日付	2008.07.28
承認	検図	設計	製図
ホソヤ	ホソヤ		イフサキ

名称	プラスチックフィルター
図番	0-043-33-A3 (Rev.01)
品名	コンパクト1-1/2 (スクリーン式)
型式	AF-150Y, 40A (40mmソケット付属)

