



番号	部品名	材質	個数	備考
1	ノズル	樹脂	1	
2	内部カバー	樹脂	1	
3	ボール	ステンレス	1	
4	上部カバー	樹脂	1	
5	下部カバー	樹脂	1	黒：フローレギュレータ無 灰：フローレギュレータ付
6	ノズルボディ	樹脂	1	黒

**仕様**

型式	SP-S10
散水パターン	全円
仰角	25°
取付口径	1/2" オス

**性能表**

ノズル色別	青		黄		緑		赤	
	直径 (m)	流量 (L/分)	直径 (m)	流量 (L/分)	直径 (m)	流量 (L/分)	直径 (m)	流量 (L/分)
適用圧力 (MPa)	直径 (m)	流量 (L/分)	直径 (m)	流量 (L/分)	直径 (m)	流量 (L/分)	直径 (m)	流量 (L/分)
0.25	17.0	6.0	20.0	7.5	20.0	9.2	20.5	11.2
0.30	17.0	6.6	20.0	8.3	20.0	10.0	20.5	12.3
0.35	16.5	7.1	19.5	8.8	20.0	10.8	20.0	13.2
0.40	16.0	7.6	19.0	9.5	19.5	11.6	20.0	14.2
フローレギュレータ付 0.3~0.5	18.0	6.0	20.0	7.5	20.0	9.2	20.5	11.2

△					名称	スプリンクラー 樹脂製スプリンクラー ボールドライブ式スプリンクラーシリーズ
△	RD41010	フタナベ	ホソヤ	2015.11.17		
	改訂	署名	検印	日付	図番	C-046-39-A4 (Rev.02)
サイズ	A4		投影法			
縮尺	1:1		日付	2013.12.26	品名	スーパー10 (仰角 25° 全円)
承認	検図	設計	製図		型式	SP-S10
ホソヤ	ホソヤ		フタナベ		<b>株式会社イーエスウォーターネット</b>	