



スーパーDOS15				
タイプ	標準			WSP
型 式	113727R	113702	113703	113702WSP
モデル	0.3%	2.5%	5%	2.5%
希釈比率	0.025~0.3%	0.2~2.5%	0.4~5%	0.3~2.5%
	1/4000~1/333	1/500~1/40	1/250~1/20	1/300~1/40
作動流量	10~3400L/時 (0.17~57L/分)			
作動圧力	0.021~0.41MPa			
取付口径	1" BSP			
付加機能	なし			
吸入チューブ	1/4"×1.5m	1/4"×1.5m	1/2"×1.5m	1/4"×1.5m

※ WSP : 水和剤対応

△	RD46014	フタナベ	ヤマダ	2021.07.06	名称	ドスマチック混入器
△	RD40091	フタナベ	ホソヤ	2015.08.27		
△	RD40103	イフサキ	ホソヤ	2015.03.18		
	改訂	署名	検印	日付		
サイズ	A3		投影法		図番	N-073-40-A3
縮尺	1:4		日付	2014.11.12	品名	スーパーDOS15
承認	検図	設計	製図	型式		
ホソヤ	ホソヤ		イフサキ	113727R/113702/113703 113702WSP		
株式会社 イーエス・ウォーターネット						