



番号	部品名	材質	個数	備考
1	ハンドル	POM	1	
2	キャップ	ポリプロピレン	1	2"
3	インジケータ		1	AF-A-12
4	上部ハウジング	FRP	1	
5	締ナット	FRP	1	
6	下部ハウジング	FRP	1	
7	ボールバルブ	強化樹脂	1	1-1/2"
8	スクリーン式エレメント	ステンレス	1	

仕様

□ 径	2" ネジ
適用最大流量	25 m ³ /h
エレメントタイプ	スクリーン式
ろ過面積	700 cm ²
適用最大圧力	0.8 MPa
適用最大温度	60 °C
重量	4.2 kg

() * はメンテナンス時に必要な寸法です。

エレメント一覧表 (スクリーン)

種類	パンチングメタル					ワイヤーネット								
	緑	青	白	赤	黄	黒	橙	緑	青	白	赤	黄	黒	橙
カラーコード														
ミクロン	3500	2500	1500	800	500	500	300	200	130	100	80	50		
mm	3.5	2.5	1.5	0.8	0.5	0.5	0.3	0.2	0.13	0.1	0.08	0.05		
メッシュ	4	6	10	20	30	30	50	75	120	155	200	300		
用途	スプリンクラー					マイクロスプリンクラー スプレーノズル			ドリップチューブ		フォグノズル		ミスト フォグノズル	

△	RD49013	フタナベ	キシノ	2024.04.15	名称	プラスチックフィルター セミオートフィルター (ブラジ)
△	RD41026	フタナベ	ホソヤ	2015.12.24		
	改訂	署名	検印	日付		
サイズ	A3	投影法		図番	0-077-36-A3	
縮尺	1:5	日付	2011.06.17	品名	スーパーニュー-2T ブラジ (50mmソケット付属)	
承認	検図	設計	製図	型式	AF-S200T-B, 50A	
ホソヤ	ホソヤ		イワサキ	株式会社 イーエス・ウォーター・ネット		