



番号	名称	数量	注記
1	ノズル	1	強化樹脂製
2	内部カバー	1	強化樹脂製
3	ボール	1	ステンレス製
4	上部カバー	1	強化樹脂製
5	下部カバー	1	強化樹脂製

仕様

型式	SP-SMAM
取付口径	1/2" オスネジ
適用圧力	0.3 0.25MPa~0.5MPa
散水パターン	全円
散水直径	18.4m~20.0m
用途	そ菜 育苗 防霜など

性能表

ノズル色別	適用圧力 MPa	流量 l/分	散水直径 m	散水強度mm/h				
				8×8	8×9	9×9	9×10	10×10
青	0.3~0.5	5.6	19.0	5.3	4.7	4.2	3.8	3.4
黄	0.3~0.5	7.6	18.0	7.1	6.3	5.6	5.1	4.6
紫	0.3~0.5	11.3	20.0	10.6	9.5	8.4	7.6	6.8

△	訂正	イフサキ	スギモト	2006.04.24	名称	スプリンクラー 樹脂製スプリンクラー ボールドライブ式スプリンクラーシリーズ
△	改訂	署名	検印	日付		
サイズ	A4	投影法		図番	C-045-30-A4	
縮尺	1:1	日付	2005.05.12	品名	スーパーマムカド (フロレギュレーター付)	
承認	検図	設計	製図	型式	SP-SMAM	
ナカザワ	イフサキ		サイトウ			