



番号	名称	数量	備考
1	液晶パネル	1	
2	持ち手	2	
3	温度・湿度センサー	1	
4	電源ケーブル	1	約1.5m
5	圧力ゲージ	1	
6	耐圧ホースコネクター	1	
7	給水ホースコネクター	1	
8	水抜きバルブ	1	
9	フィルターハウジング	1	
10	電源ケーブルポート	1	
11	主電源スイッチ	1	
12	サーマルリレースイッチ	1	

仕様

型式	ⅡC型(2C)	Ⅲ型(3)	Ⅳ型(4)	Ⅴ型(5)
圧力 (MPa)	7.0			
流量 (L/min)	0.54 / 0.68	1.63 / 1.96	2.28 / 2.73	3.0 / 3.6
出力 (kW)	0.25	0.37	0.56	0.75
電源電圧 (V)	100 (50 / 60Hz共用) 1450 / 1750			
電流 (A)	5.0 / 4.0	8.0 / 7.8	12 / 10	13 / 11
回転数 (rpm)	1450 / 1750			

表内の○ / ○表記は50 / 60Hzそれぞれの場合を表します。

△	RD44018	キシノ	ホソヤ	2019.2.27
△	RD44005	フタナベ	ホソヤ	2018.11.12
△	RD43047	フタナベ	ホソヤ	2018.08.20
△	RD43042	フタナベ	ホソヤ	2018.06.20
	改訂	署名	検印	日付
サイズ	A3		投影法	
縮尺	1:6		日付	2016.01.25
承認	検図	設計	製図	
ホソヤ	ホソヤ		マオカ	

名称
マイクロフォガーセット 2016年型
ポンプユニット ⅡC・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ

図番
B-195-41-A3

品名

型式

